

LINEAR DOĞRUSAL
MECHANICAL MEKANİK
SCREEN IZGARA

It is an equipment that is commonly used for holding and removing water-insoluble coarse particles in the entrance of treatment plants. It is used as a fine or coarse mechanical screen in accordance with the channel geometry. The conductivity of the screen can change between 5-40 mm. It generally works 75° horizontally. Installation is made by authorized technical staff rigidly after manufacturing.



Coşkun Arıtma A.Ş. ürün gamında bulunan bu ürün arıtma tesisleri giriş yapısında suda erimeyen kaba partiküllerin tutularak uzaklaştırılması için sıkça kullanılan bir ekipmandır. Kanal geometrisine uygun olarak ince veya kaba mekanik ızgara olarak kullanılır. Izgara geçirgenliği 5-40 mm arasında olabilir. Genel olarak 75° yatık şekilde çalışmaktadır. İmalat sonrası yerine montajı teknik personel tarafından rijit olarak yapılır.

AISI 304 , AISI 316 L veya AISI 316 Ti



Kolay işletme
Komple Paslanmaz
Tam otomatik
5 - 40 mm arası geçirgenlik



Easy operation Complete Stainless
Fully automatical
Conductivity between 5 to 40 mm



COŞKUN ARITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

www.coskunaritma.com info@coskunaritma.com

Sultan Orhan, 1130/3. Sk No:7, 41400 Gebze Kocaeli/TÜRKİYE +90 262 644 0 808

En iyisini Yaparız
We Do The Best